



Beschrijving van het product

Puro interieur Mat & Soft is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaat dispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag.

Puro interieur Mat & Soft is een schrobklasse 1 muurverf.

Eigenschappen

- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Goede dekkracht
- 2-in-1 systeem: kan zowel als grond- en eindlaag worden gebruikt
- Vlotte verwerking
- Aanzetvrij te verwerken
- Spatvrij te verwerken
- Ammoniakvrij

Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 1,0L - 2,5L - 5,0L

Kleuren: Alle kleuren in het Puro kleurenwaaier gamma

: Alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

Technische Fiche

Glans	Mat (2-3 Gardner 85°) Soft (>10 Gardner 85°)
Densiteit	Mat: 1.45 (± 0.05) g/cm ³ Soft: 1.35 (± 0.05) g/cm ³
Vaste stof gehalte	44 (± 2) % in volume 61 (± 2) % in gewicht
VOC	< 25 g/L
Droogtijden	Stofvrij: 30 min Droog: 2uur Overschilderbaar: na 4uur bij 20°C
Rendement	± 8 - 10 m ² per Liter
Afwasbaarheid	Schrobklasse 1: excellent (DIN 13300)
Verwerkings- Temperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, ge- stockeerd op een vorstvrije , droge plaats

Gebruikswijze product

Aanbrengen met rol, borstel of pistool.

Puro interieur Mat & Soft wordt gebruiksklaar geleverd als afwerkingslaag.

Puro interieur Mat & Soft als 2-in-1 systeem op nieuwe ondergronden: de eerste laag verdun-
nen met zuiver leidingwater (5 - 10 %)

Gereedschap reinigen na de schilderwerken met leidingwater.

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen
altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatst geupdate technische fiche. Voorafgaan-
de testen zijn altijd noodzakelijk.

Oppervlaktebehandeling

Onbehandeld hout	Glad schuren met korrel P150-P180
Bloedende houtsoorten	Bij voorkeur geschikte primer aanbrengen die looizuren (Eik, Afzelia,...) blokkeert.
Oude verflagen	Loszittende delen verwijderen. Opschuren met korrel P180-P220
Verweerd grijs hout	Grof schuren tot op gezond hout P60-P80, vervolgens met korrel P150-P180. Voor het gladste resultaat opschuren met korrel P320 voor het aanbrengen van de laatste laag.
Metaal	Na gepaste voorbereiding en grondlaag toepasbaar op metaal als afwerklaag (primer: Puro Lak Allprimer)
Kunststof	Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op kunststof als afwerklaag. (primer: Puro Lak allprimer)

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatste geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.