



Beschrijving van het product

Sterke scheuroverbruggende gevelverf met een grove kalei-look. Puro Kaleiverf grof is een microvezelversterkte en met kwarts gevulde 100% acrylaatverf.

Eigenschappen

- Scheuroverbruggend
- Zeer goede vullende eigenschappen
- Zeer lage wateropname
- Goede afwasbaarheid: schrobklasse 1
- Zeer goede dekkraft
- Goede waterdampdoorlaatbaarheid
- Uitstekende werking tegen groenaanslag en groen aangroei

Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 15KG

Kleuren: Alle kleuren in het Puro kleurenwaaier gamma

: Alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

Technische Fiche

Hars	100% acrylaatverf
Glans	Mat
Densiteit	Mat: 1.61 (± 0.05) g/cm ³
Vaste stof gehalte	53 (± 2) % in volume 71 (± 2) % in gewicht
VOC	< 25 g/L
Droogtijden	Stofvrij: 30 min Droog: 2uur Overschilderbaar: na 16uur bij 20°C
Oplosmiddel	Watergedragen
Rendement	± 7 m ² per Liter* Het praktisch rendement wordt bepaald door de ruwheid, porositeit en de aangebrachte laagdikte.
Afwasbaarheid	Schrobklasse 1: excellent (DIN 13300)
Materiaalreiniging	Water
Verwerkingstemperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije , droge plaats

Toepassingen product

Afwerking muren en gevels: Minerale ondergronden, Bestaande verflagen

Gebruikswijze product

Gebruiksklaar

Puro Kaleiverf grof aanbrengen met een blokborstel.

Puro Kaleiverf grof 2 lagen aanbrengen voor het bekomen van een grove kalei-look

Oppervlaktebehandeling

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn.
Stof en andere onzuiverheden verwijderen.

Schimmels, algen en mossen: Eerst met een anti-schimmel product behandelen gevolgd door een grondige reininging.

Poederende ondergronden: Eventueel eerst fixeren bij sterk verpoederende ondergrond

Nieuwe ondergronden Rechtstreek opzetten van de Puro Kaleiverf grof

Bestaande verflagen Eerst grondig reinigen van de gevel met eventueel met de hogedrukreiniger.

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatst geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.