



## Beschrijving van het product

Puro Lak is een watergedragen 3-in-1 houtlak op basis van hoge kwaliteits acrylaatdispersie voor het lakken van nieuw en reeds behandeld hout. Geschikt voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk zowel voor binnen als buiten.

Puro Lak kenmerkt zich door zijn lange open tijd en uitstekend strakvloeiend eindresultaat.

## Eigenschappen

- Lange open tijd
- Uitstekende vloei
- Hoog standvermogen
- uitstekende duurzaamheid zowel binnen als buiten
- Goede mechanische en chemische weerstand
- 3-in-1 ( voor standaard lakwerk zonder primer )
- Vochtregulerend
- Snelle watervastheid
- Hechting op oude alkydlagen

## Verpakking en kleur

Verpakkingen verkrijgbaar in 0,5L - 1,0L - 2,5L

Kleuren: Alle kleuren in het Puro kleurenwaaier gamma

: Alle kleuren beschikbaar in het kleurenmengmachine

**Technische Fiche**

Hars	Zelfvernettende Acrylaat-dispersie
Glans	Mat 15-20 Gardner 60° Soft 30-40 Gardner 60°
Densiteit	1.23 ( ± 0.05 ) g/cm <sup>3</sup>
Vaste Stof Gehalte	36 ( ± 2 ) % in volume 48 ( ± 2 ) % in gewicht
VOC	< 34 g/L
Droogtijden	Stofvrij: 1 uur Overschilderbaar: na 4 tot 8 u afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Oplosmiddel	Watergedragen
Rendement	± 9 - 12 m <sup>2</sup> per Liter* *: het rendement is afhankelijk van de ruwheid, porositeit en de laagdikte die aangebracht word
Reiniging materiaal	Met water
Verwerkingtemperatuur	> 8°C
Luchtvochtigheid	< 85%
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden in de ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije , droge plaats

**Toepassingen product**

Geschikt voor het lakken van maatvast en beperkt maatvast houtwerk.  
Voor bloedende houtsoorten wordt het gebruik van een geschikte primer aangeraden.

**Gebruikswijze product**

Gebruiksklaar - Product moet niet afgedund worden  
2 tot 3 lagen aanbrengen ( afhankelijk van de toepassing). Altijd lichtjes tussenschuren.

Met de borstel: Goed lijvig aanbrengen en gelijkmatig afnemen  
Met de rol: nat-in-nat rollen met een lakviltrol

**Oppervlaktebehandeling**

Onbehandeld hout	Glad schuren met korrel P150-P180
Bloedende houtsoorten	Bij voorkeur geschikte primer aanbrengen die looizuren (Eik, Afzelia,... ) blokkeert.
Oude verflagen	Loszittende delen verwijderen. Opschuren met korrel P180-P220
Verweerd grijs hout	Grof schuren tot op gezond hout P60-P80, vervolgens met korrel P150-P180. Voor het gladste resultaat opschuren met korrel P320 voor het aanbrengen van de laatste laag.
Metaal	Na gepaste voorbereiding en grondlaag toepasbaar op metaal als afwerklaag ( primer: Puro Lak Allprimer )
Kunststof	Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op kunststof als afwerklaag. ( primer: Puro Lak allprimer )

De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische gegevens kunnen altijd wijzigen. Voor het gebruiken van dit product altijd informeren naar de laatste geupdate technische fiche. Voorafgaande testen zijn altijd noodzakelijk.